

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижегород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: osm@nt-rt.ru Веб-сайт: www.omisa.nt-rt.ru

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ СЖАТИЕМ

6160/N

Сварочная машина для сварки труб и фитингов из полипропилена, полиэтилена и других термопластиков. В стандартный комплект входит: тиски трубные с механическим устройством сжатия, электрический торцеватель с позиционером и защитным выключателем, стальной транспортный ящик-верстак, съемный термозащитный элемент (арт. 3190), стальные захваты, набор стальных вкладышей для труб диаметрами: 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 и 160 мм, вкладыши диаметрами 56 и 140 мм поставляются по заказу.



*Сварка труб диаметром:
от 40 до 160 мм,
в т.ч. 40 - 125 мм до PN16,
140 - 160мм до PN10
Материал свариваемых труб:
Полиэтилен или другой
термопластик.
Питание: 230В, 50 Гц
Мощность: 0,9 кВт*



*Регулировка температуры: 180°C - 300°C
Предварительная настройка: полиэтилен
Масса: 81 Кг
Габариты: 800x550x660 мм
Ход поршня: 130 мм
Вес брутто комплекта: 90 Кг
Транспортировочные габариты:
850x600x800 мм*

6250/N

Сварочная машина с механической подачей для стыковой сварки труб из полипропилена, полиэтилена и других термопластиков. В стандартный комплект входит: сварочные тиски с механическим устройством сжатия, электрический торцеватель с позиционером и защитным выключателем, стальной транспортный ящик-верстак, съемный термозащитный элемент (арт. 3300), стальные захваты, набор стальных вкладышей для труб диаметрами: 75, 90, 110, 125, 160, 200 и 250 мм, вкладыши диаметрами 140, 180 и 225 мм поставляются по заказу.



*Сварка труб диаметром:
от 75 до 250 мм
В том числе по
номиналам:
75 - 125мм до PN16,
140 - 160мм до PN10,
180 - 200мм до PN6,
225мм до PN4,
250мм до PN3,2*

*Материал свариваемых
труб:
Полиэтилен или другой
термопластик.
Питание: 230В, 50 Гц
Мощность: 1,4 кВт
Регулировка температуры:
180°C - 300°C
Предварительная
настройка: полиэтилен
Вес: 97 Кг
Габариты: 800x550x660 мм
Вес брутто комплекта:
105 Кг
Транспортировочные
габариты:
1050x600x800 мм*

