

SP315

Сварочный аппарат для труб и фитингов из термопластичных материалов. Предназначен для сварки напорных и безнапорных трубопроводов, а также газопроводов.



Для труб, диаметром: от 63 мм до 315 мм

Потребляемая мощность: 3,8 кВт

Напряжение питания: 230В, 50/60 Гц

Размеры транспортировочного ящика 120x80x85 см

Масса (без вкладышей) 142,7 кг

МАШИНА ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

315P.OA

Сварочные тиски с четырьмя захватами Ø315 мм на наклонной раме; упрочненные хромированные направляющие; третий зажим регулируемый; быстрый гидравлический привод с быстросъемными соединениями; автоматический отрыв нагревателя.



Диапазон сварки: от 63 до 315 мм
PN 25, SDR 7,4 - 41

Материал свариваемых труб:
полиэтилен (PE) и полипропилен (PP)

Вес: 65 кг

Габариты: 830x565x565 мм

Общая площадь поршня: 510 мм²

Ход поршня: 163 мм

SP.BOX 1

Электронный термостат с цифровым дисплеем и регулировкой температуры.

Вес: 4,2 кг

Габариты: 260x360x225 мм

Питание: 230В – 50/60 Гц

Рабочая мощность: 2,5 кВт

Регулировка температуры: от 50 до 300 °C



315P.OB

Сварочный нагреватель с PTFE покрытием, имеет дистанционную электронную регулировку температуры, питающий кабель с разъемом под блок термостата. Электронный термостат поставляется в комплекте.



Диаметр термоэлемента: 315 мм
Вес: 10 кг
Габариты: 500x455x50 мм
Питание: 230В – 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 2,5 кВт
Регулировка температуры: от 50 до 300 °C

160P.OS

Вес: 25 кг
Габариты: 250x430x310 мм
Питание: 230В – 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 0,75 кВт
Характеристики насоса: объем: 1,2 см³;
производительность: 1,58 л/мин;
обороты: 1400 об/мин
Рабочее давление: 150 бар
Масло: ISO 68 - 1,5 л



Вес: 25 кг
Габариты: 250x430x310 мм
Питание: 230В – 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 0,75 кВт
Характеристики насоса: объем: 1,2 см³; производительность: 1,58 л/мин; обороты: 1400 об/мин
Рабочее давление: 150 бар
Масло: ISO 68 - 1,5 л

315P.OD

Электрический торцеватель с позиционером и микровыключателем для защиты от внезапного запуска. Обоюдоострые реверсивные лезвия.



Вес: 26 кг
Габариты: 545x510x270 мм
Питание: 230В - 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 0,55 кВт
Цепной привод

250P.OE

Пара гибких гидравлических трубок с быстросъемными штуцерами.



Вес: 1,5 кг
Длина: 4 м

315P.OF

Стальной удобный ящик для термоэлемента и торцевателя.



Вес: 11 кг
Габариты: 700x420x260 мм

ВКЛАДЫШИ

Полукольца для сварки труб меньшего диаметра. Прямые и скошенные. (Опция)

Диаметры:
63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 и 280 мм
Общий вес: 92 кг



ЭЛЕКТРОЦИТ

Электроцит переносной, полевой. Тип А. Предназначен для подключения всех потребителей электрической энергии сварочного аппарата. Дополнительная розетка для электроинструмента. Оснащен УЗО. (Опция)

Вес: 10 кг



АКСЕССУАРЫ

SP.RECORDER

Регистратор сварочных параметров. Оснащен USB портом для передачи протоколов на внешний накопитель и дальнейшей распечатки на любом принтере. Рекомендуется для сварки ответственных трубопроводов, включая газопроводы.



Вес: 6,5 кг
Габариты: 200x310x250 мм
Питание: 230В, - 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 3,6 кВт
Регистрируемое давление: до 250 бар (Опция)

315P.OR

Инструмент для приварки фланцев.

Вес: 10,5 кг
Наружный диаметр: 385 мм
(Опция)



315P.OS

Верхний скошенный полузажим для приварки фитингов.

Вес: 2 кг
Диаметр: 315 мм
(Опция)

